



DH 26
DH 44
DH 62
DH 92



- Telaio compatto di metallo resistente
- Alta efficienza
- Contatore
- Ampio serbatoio d'acqua con arresto automatico a serbatoio pieno
- Possibilità di connettere un tubo per lo scarico dell'acqua
- Indicatore di serbatoio pieno
- Filtro dell'aria
- Sbrinamento veloce e automatico attraverso gas caldi
- Riarmo automatico in caso di cali o interruzione di tensione
- Maniglie e ruote robuste
- Igrostatato a bordo



Pompa dell'acqua
Altezza max di scarico 4 m
4512.441

Caratteristiche	Unità	DH 26	DH 44	DH 62	DH 92
Capacità (30°C/80% RH)	l/24h	27	41	52	80
Portata d'aria	m³/h	350	480	480	1.000
Campo di lavoro temperatura	°C	1-32	1-32	1-32	1-32/1-45
Campo di lavoro umidità	% RH	30-98	30-98	30-98	30-98/30-70
Refrigerante	tipo	R1234yf	R1234yf	R1234yf	R1234yf
Assorbimento	W	520	610	890	1.200
Alimentazione	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Rumorosità	dB(A)	46	53	53	50
Compressore		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Capacità serbatoio	l	8	12	12	12
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	450 x 470 x 890	600 x 580 x 850	600 x 580 x 850	580 x 600 x 1035
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	430 x 400 x 730	590 x 580 x 830	590 x 580 x 850	590 x 580 x 1020
Peso netto/lordo	kg	30/33	43/47	47/51	66/70
Paletta	pz	12	4	4	2
Doppio voltaggio		No	Disponibile	Disponibile	No